

Wysokość 94* / 132** / 179*** mm

Szuflada PLATINIUM - 18 4D Slim szklane boki z podświetleniem LED

SEVROLL®

UWAGA: * wymiary dla szuflady 94 mm / ** wymiary dla szuflady 132 mm / *** wymiary dla szuflady 179 mm

Elementy zestawu

Wymiary elementów dla płyty 18 mm

B

Ścianka tylna

LW - 38 mm

A

Dno szuflady

LW - 35 mm

NL - 10 mm

LW

NL = max 1000 mm

NL : 250 [mm]

270

300

350

400

450

500

550

600

A - dno szuflady

B - ścianka tylna

LW – szerokość wewnętrzna korpusu

NL – długość nominalna szuflady

Montaż szuflady

1

2

3

4

5

szuflada 94 mm*

szuflada 132 mm**

Góra

Dół

szuflada 179 mm***

Wymagana przestrzeń

min 115* / 155** / 205***

min 111* / 149** / 196***

9

23

37

Ø6

min. 25.5

min. 37.5

front szuflady

D - nałożenie frontu na korpus

głębokość korpusu: (NL + X mm)

NL

37

Front szuflady

X = min. 20 mm + max 150 mm

(przestrzeń aktywująca wyłącznik LED)

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Montaż przewodnic

30 mm

~1/4 LW

30 mm

klipsy do przewodu

max szerokość szuflady = 1000 mm

max 1000 mm

klipsy do przewodu

Regulacja frontu szuflady

Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm

Regulacja boczna w zakresie ±1,2 mm

Tylna regulacja w pionie w zakresie ±2 mm

Regulacja na głębokości w zakresie 0÷5 mm

Demontaż / montaż szyby

demontaż

1 klik

2

3

montaż

1 klik

Wymiary montażowe ścianki tylnej

63

32

19

18

9

szuflada 94 mm*

101

32

19

18

9

szuflada 132 mm**

148

64

32

19

18

9

szuflada 179 mm***

Wymiary montażowe frontu szuflady

14

53

32

min. 53

Front do szuflady 94 mm*

14

53

32

min. 53

Front do szuflady 132 mm**

14

53

32

min. 53

Front do szuflady 179 mm***

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

1

2

Demontaż frontu szuflady

1

2

Wsuniecie szuflady

1

2

Wysunięcie szuflady

1

2

Wzmocnienie szuflady

>600 mm

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13