ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka

dł.: 2,70 m

GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO

Listwa pozioma dolna Decor (A)
Listwa pozioma górna Decor (B)

A: dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m
B: dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

Tor górny Single

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m

38

Wózek dolny WD10V HI-TEC

Wózek prowadzący Gemini

W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU ODPOWIEDNIEGO TORU DOLNEGO

Tor dolny Hide M

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m

Tor dolny Hide G

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m

Tor dolny Hide W II

dł.: 3,00 m, 6,00 m

UWAGA

***Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o* blachowkrętach *(4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o* uszczelkach.**

Tor dolny Hide N

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m

Tor dolny montażowy Hide M

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m

	długość rączki = wysokość skrzydła drzwi					
	LINIA GEMINI		LINIA JULIA/ROMEO		LINIA KARAT/ LYNX	
	Rączka Gemini-Decor	Wózek prowadzący Gemini L/P	Rączka Julia II Rączka Romeo II	Wózek prowadzący Gemini L/P	Rączka Karat Rączka Lynx	Wózek prowadzący Gemini L/P
Tor **HIDE N** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm		h = H - 40 mm		h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy *Tor **HIDE N***	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 44 mm
Tor **HIDE W** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 42 mm		h = H - 42 mm		h = H - 42 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy *Tor **HIDE W***	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 46 mm	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 46 mm	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 46 mm
Tory **HIDE: M, G, montażowy** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 35 mm		h = H - 35 mm		h = H - 35 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy ***HIDE M, HIDE G, montażowy***	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 35 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 35 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 35 mm
	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 39 mm	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 39 mm	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 39 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm	
założona szerokość drzwi - d	d		d		d	
Szerokość płyty - dp	dp = d - 46 mm		dp = d - 25 mm		dp = d - 41 mm	
długość listwy dolnej - P	P = G = d - 63 mm		P = G = d - 42 mm		P = G = d - 58 mm	
długość listwy górnej - G						
wysokość lustra - hl	hl = hp		hl = hp		hl = hp	
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm	

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

- w rączce - w listwie poziomej górnej - w listwie dolnej

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U.

UWAGA! Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).